


Allgemein

Generell ist jede Form bei dieser Variante von Aufklebern möglich.
Vorausgesetzt es lässt sich eine Kontur um das Gestaltungselement legen und die Konturenlinien überschneiden sich nicht. Auch sollten die Schneidelinien nicht zu dicht aneinander liegen, Mindestabstand 4mm.


JA




NEIN




JA



NEIN



Überschneidung der Schnittlinien




Schnittlinien zu dicht

pink symbolisiert die Schnittlinie

Datenblatt Aufkleber Konturenschnitt

Beschnittzugabe bei randlos gedruckten Aufklebern

Die Beschnittzugabe ist zwingend erforderlich bei randlos bedruckten Aufklebern. Diese sollte 3mm betragen (an jeder Seite).




Randabstand

Der Randabstand ist der Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zu Schnitt- und Falzkanten.

Dieser ist wichtig da es im Digitaldruck immer wieder zu kaum wahrzunehmenden Standschwankungen kommen kann, max. 3mm Toleranz.

Der Randabstand zu Schnitt- oder Falzkanten sollte 4mm betragen.



Datenblatt Aufkleber Konturenschnitt



Dateiformate: PDF, CDR (bis X5), TIFF, JPG

Bildauflösung: Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, sollten Ihre Bilder eine Auflösung von 300dpi nicht unterschreiten. Für einfarbige Bitmaps oder Strichgrafiken empfehlen wir eine Auflösung von 1200dpi.

Seitenzahl: Löschen Sie alle nicht zu verwendende Seiten vor der Datenabgabe aus Ihrem Dokument und überprüfen Sie, ob die Seitenzahl mit der Bestellung übereinstimmt.

Schriften: Um Schriftprobleme zu vermeiden, überprüfen Sie bitte ob alle Schriften im Dokument vorher in Pfade/Kurven konvertiert wurden.

Farbraum: Der Farbraum im Digitaldruck ist CMYK. Bilder/Grafiken die in RGB angelegt sind werden automatisch vom Drucker in CMYK berechnet und ausgegeben. Dies stellt kein Problem dar, kann aber zu Farbabweichungen führen.